



Wi-Fi
Standard



Ενεργειακή
Κλάση



Λειτουργία
Follow Me




Απόλυτα Αθόρυβη
Λειτουργία



Ιονιστής



Hotel Menu



Φίλτρο Τριπλής Δράσης



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων



Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας



Θέρμανση 8°C



Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA



Χρυσή Προστασία



Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες



Λειτουργία Ύπνου



Χρονοδιακόπτης 24 Ωρών



Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης



1W Αναμονή



Λειτουργία Turbo



Λειτουργία Mute



Εσωτερικός Ανεμιστήρας 12 Ταχυτήτων

Μοντέλο			AR3VI32-09WF/ AR3VO32-09	AR3VI32-12WF/ AR3VO32-12	AR3VI32-18WF/ AR3VO32-18	AR3VI32-24WF/ AR3VO32-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (3.500-10.900)	12.000 (2.800-14.200)	18.000 (6.300-21.000)	24.000 (8.800-28.800)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.64 (1.03-3.19)	3.52 (0.82-4.16)	5.28 (1.85-6.15)	7.03 (2.58-8.44)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.000 (3.000-12.500)	13.000 (2.900-16.300)	19.000 (4.700-23.200)	26.000 (5.200-32.200)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.93 (0.88-3.66)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (1.38-6.80)	7.62 (1.52-9.44)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	7.1	7.0	6.4	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	128	175	290	394
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	2.7	3.9	5.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.1	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	910	922	1.365	1.785
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.0	3.3	4.5	6.3
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	824	906	1.235	1.729
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.05 (0.3-5.3)	4.74 (0.2-6.9)	6.7 (0.7-10.3)	10.4 (1.0-14.1)	
	Θέρμανση	3.17 (0.6-5.7)	4.47 (0.6-7.4)	6.7 (0.9-11.5)	9.46 (1.4-14.4)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	703 (70-1.230)	1.089 (50-1.600)	1.547 (120-2.380)	2.402 (230-3.350)	
	Θέρμανση	731 (140-1.310)	1.050 (130-1.710)	1.500 (220-2.430)	2.177 (230-3.370)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)			416/309/230	515/459/294	750/501/417	1.020/830/640
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή)		20/23/31/39	21/22/32/38	20/28/35/41	26/30/40/46
	Εξωτερική Μονάδα		55.5	54	57	60
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα		54	56	58	62
	Εξωτερική Μονάδα		59	60	64	66
Ικανότητα Αφύγρανσης	(L/h)		1.2	1.6	2.0	2.8
	(L/ημέρα)		28.8	38.4	48.0	67.2
Συμπίεστης			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα		722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335
	Εξωτερική Μονάδα		770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
Καθαρό Βάρος (kg)			7.3/27.2	8.2/27.0	10.8/37.0	12.9/50.0
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/700	R32/800	R32/1.250	R32/1.600
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Θέρμανση		-15~30	-15~30	-15~30	-15~30